

Válvula Mariposa con palanca de plástico SMT (M51 Económica)



TIPO DE ACERO:	304 / 316L
EMPAQUE:	EPDM
TEMPERATURA:	-10°C + 150°C(EPDM)
PRESIÓN:	Presión de trabajo: 0 – 8 bar
TIPO DE CONEXIÓN:	Clamp
REFACCIONES:	Palanca de plástico, Empaque EPDM.

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)									
304	C	SI	MN	P	S	Cr	Ni	Mo	
	0.080	1.00	2.00	0.045	0.03	18-20	8-11	-	

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)									
316	C	SI	MN	P	S	Cr	Ni	Mo	
	0.018	0.035	1.00	2.00	0.045	16-18	10-14	2-3	

PROPIEDADES MECÁNICAS			
Elongation(%)	Tensile Strength (Mpa)	Yield Strength (Mpa)	Hardness (HB)
Min. 35	Min. 485	Min. 170	Máx. 90

DIMENSIONES (mm)				
Size	A	B	C	D
1"	22.4	50.5	79.0	68
1 1/2"	35.0	50.5	86.0	72
2"	48.0	64	100.0	76
2 1/2"	59.5	77.5	115.0	84
3"	72.2	91.0	128.0	84
4"	97.6	119.0	154.0	92

