

Válvula Mariposa con palanca de bola (M51 Butterfly)



TIPO DE ACERO:	304 / 316L
EMPAQUE:	EPDM / SILICON
TEMPERATURA:	-10°C + 150°C(EPDM) -20°C + 120°C (Silicón)
PRESIÓN:	Presión de trabajo: 0 – 8 bar
TIPO DE CONEXIÓN:	Clamp
REFACCIONES:	Empaque EPDM, Empaque Silicón.

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)								
304	(C)	(Si)	(Mn)	(P)	(S)	(Cr)	(Ni)	(Mo)
	0.080	1.00	2.00	0.045	0.03	18-20	8-11	-

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)								
316L	(C)	(Si)	(Mn)	(P)	(S)	(Cr)	(Ni)	(Mo)
	0.018	0.035	1.00	2.00	0.045	16-18	10-14	2-3

PROPIEDADES MECÁNICAS			
Elongation(%)	Tensile Strength (Mpa)	Yield Strength (Mpa)	Hardness (HB)
Min. 35	Min. 485	Min. 170	Máx. 90

DIMENSIONES (mm)					
Size	A	B	C	D	E
6"	149.86	166.8	220	132	24
8"	197.6	217.7	285	110	32

